



## DLR-2116-2-TB 2 TB Digital-Video-Rekorder

### HAUPTMERKMALE

- 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb
- Full HD 1920 x 1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang
- H.264 Video-Kompressionsverfahren
- Videoauflösung: 960 x 576 Pixel max.
- Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B/s. max.
- Netzwerkanchluss (10/100Base-T Ethernet)
- Archivierung / Bildauslagerung via USB 2.0
- Livebild & Playback Zoom (2x)
- Speicherkapazität: 2,0 TB
- Integrierter Bewegungsmelder
- Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung
- RS232 / RS485 für PC und Telemetrie

DLR-2116-2-TB - TECHNISCHE DATEN

DISPLAY / DARSTELLUNG		SCHNITTSTELLEN / EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)	Kanäle gesamt	16
Kompressionsverfahren	H.264	Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75 Ohm, BNC
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split, PiP, 1+5, 1+7	Videoeingänge (Anzahl)	16
Zoomfunktion	Im Vollbildmodus (Live und Playback)	Haupt-Video-Ausgänge	HDMI, VGA
<b>AUFZEICHNUNG</b>		Spotmonitor	Nein
Betriebsmodus	Pentaplex	Schnittstellen externer Speicher	2 x USB 2.0
Auflösung Aufzeichnung	960 x 576 (max.)	Alarめingänge	16 x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400 B/s @ 960 x 576 (Standard Qualität), 400 B/s @ 720 x 576 (sehr hohe Qualität)	Alarmausgänge	1 x Relaisumschaltkontakt
Aufzeichnungsrate (max.)	400 B/s @ 960 x 576	Steuer-Schnittstellen	RS232, RS485
Aufzeichnung	Permanent, Bewegung, zeitgesteuert, Panik, Ereignis	Schnittstellen Protokolle	Festrax IIE, Pelco D, Pelco P
Voralarm-Aufzeichnung	Ja	<b>ALLGEMEINES</b>	
Nachalarm-Aufzeichnung	Ja	Betriebssystem	Integriertes Linux
Export von Bilddaten	Über USB 2.0 Schnittstelle: auf Festplatte und Flash-Drive. Netzwerkdaten-Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP	Abmessungen (H x B x T)	62 x 300 x 232 mm
<b>FUNKTIONEN</b>		19 Zoll einbaufähig	Nein
Bewegungsmelder	Programmierbare 16 x 12 (192) Gittermaske, 5 Empfindlichkeitsstufen	Anzahl Festplatten (intern)	Max. 2 x SATA
Alarmreaktion	Email, Remote, Software	Bediengeräte (extern)	Systemkeyboard, Maus
Alarmauslöser	Bewegung, Kontakt, Systemfehler, Festplattenfehler, Bildverlust	Farbe	Schwarz
Tastenverriegelung	Nein	Festplattenkapazität (int.)	2 TB
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Benutzer	Festplattenkap. max. (int.)	8 TB
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen	Gehäuse	Metall mit Kunststoff
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch	Gewicht	2,3 kg
Mobile Access	iPhone, Android OS	Laufwerk (intern)	Nein
Remote-Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software	Spannungsversorgung	120 / 240 V AC über externes Netzgerät
Suchfunktion	Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Text, Thumbnail	Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
System Log	Bis 5000 Einträge	Texteinblendungs-Schnittst.	ATM/POS
Zeit-Synchronisation	NTP	<b>LIEFERUMFANG</b>	
Covert Kamera-Modus	Ja	Lieferumfang	IR Fernbedienung, PSU, Remote-Viewer Software, Bedienungsanleitung
Sequenzen	Ja		
<b>NETZWERK</b>			
Netzwerk	10/100 Base-TX, Tj45		
Netzwerkprotokolle	HTTP, ADSL, DHCP, TCP, UPnP, RTSP, NTP		